

ПРИЖИМНАЯ КЛИПСА ДЛЯ ПРОФИЛЯ АКУСТИЛАЙН T15 И T24

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Прижимная клипса для фиксации потолочных панелей Акустилайн к профилю Акустилайн T15 и Акустилайн T24 в системах акустических подвесных потолков. Клипса изготавливается из пружинной стали толщиной 0,3 мм и обеспечивает неподвижность акустического вкладыша при уборке, случайном механическом воздействии, давлении направленного потока воздуха. Обязательный компонент при установке медицинских акустических потолков.



НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесные акустические потолки

СОСТАВ

Пружинная сталь

ПРИМЕНЕНИЕ

Фиксация панелей к профилю Акустилайн T

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Размер, мм	Ширина, мм
Прижимная клипса для профиля Акустилайн T15/T24	80 x 40	20

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Надежная фиксация панелей
- ♦ Высокая коррозионная стойкость
- ♦ Совместимость с профилями Акустилайн T15 и T24
- ♦ Долгий срок службы
- ♦ Возможность многоразового использования

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Сертификат соответствия ГОСТ-Р профили Акустилайн (Akustiline) T до 23.08.2025
-  [Скачать все документы \(1\) шт.](#)

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Название	Штук к коробке	Вес коробки, кг	Объем коробки, м ³
Прижимная клипса для профиля Акустилайн T15 и T24	200	1,05	0,009

Для защиты от коррозии не допускать взаимодействия с водой. В помещении для хранения рекомендуется поддерживать влажность не более 60%. Для регулировки степени влажности обустраивают отопительную систему и вентиляцию. Срок хранения 60 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru