

СОНОПЛАТ СТАНДАРТ

ТУ 5767-001-21056832-2013

ТНВЭД 4823908597

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Соноплат (SonoPlat) – это тонкие звукоизоляционные панели из древесноволокнистого прессованного листа с гофрированной структурой, заполненные мелкодисперсным кварцевым наполнителем. При большой массе и малой толщине (12 мм) имеет высокий индекс изоляции воздушного шума, что сводит к минимуму потери свободного пространства.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прослойка, повышающая эффективность звукоизоляции в системах для стен, потолков и перегородок

СОСТАВ

Многослойный целлюлозный гофрированный каркас, мелкодисперсный кварцевый наполнитель

ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасные системы звукоизоляции помещений всех типов и назначений



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ	Толщина панели, мм	Размеры панели, м	Площадь, m^2
Соноплат Стандарт	36	12	1,2 x 0,6	0,72
Соноплат Стандарт+	36	12	1,2 x 0,8	0,96

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокий индекс изоляции воздушного шума
- ♦ Экологичность
- ♦ Экономия свободного пространства за счет малой толщины
- ♦ Универсальность – изоляция шума во всех диапазонах частот, снижение передачи вибрации
- ♦ Быстрый и чистый монтаж
- ♦ Надежность и долговечность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Протокол акустических испытаний Соноплат (Sonoplat) Стандарт №224 от 18.06.2021
-  Сертификат ГОСТ-Р Соноплат (Sonoplat) до 09.02.26
-  Сертификат санитарно-эпидемиологический Соноплат (Sonoplat)
-  Пожарный сертификат Соноплат (Sonoplat) до 29.03.2028
-  Отказное в обязательной пожарной сертификации, Соноплат
-  **Скачать все документы (7) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Соноплат Стандарт

Соноплат Стандарт Плюс

Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С	0,17	0,17
Поверхностная плотность, кг/м ²	18,8	18,8
Статическая нагрузка, т/м ²	меньше 65	меньше 65



НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Количество панелей на поддоне, шт	Размер упаковки с поддоном, (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ панелей, шт	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ поддонов, шт
Соноплат Стандарт	поддон	50	1200х600х750	650	0,54	1600	32
Соноплат Стандарт Плюс	поддон	50	1200х800х750	850	0,72	1100	22

Загрузка в еврофуру автопогрузчиком задняя или боковая.

Панели Соноплат должны храниться в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков. Не допускается вертикально хранение панелей.

Панели должны пройти акклиматизацию на объекте не менее 72 часов в стопке не более 10 штук. Монтаж допускается в просушенном помещении (температура не менее 15°C и влажность не более 60%).

Наполнитель панелей находится в сыпучем состоянии. При повреждении панелей во время погрузочно-разгрузочных работ место повреждения заклеивается самоклеящейся [лентой Соноплат](#).

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play